

БЮЛЛЕТЕНЬ «ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ»



Втулка усиленной конструкции треугольного рычага независимой подвески для — Volkswagen Transporter / Multivan

VOLKSWAGEN MULTIVAN, TRANSPORTER V

VO-SB-2319 / VO-SB-13719 /
VO-WP-2316 / VO-WP-2317

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	С → ПО
VOLKSWAGEN	Multivan (7HM, 7HF) Transporter V Box (7HA, 7HH) Transporter V Bus (7HB, 7HJ) Transporter V Flatbed / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)	04/03 → 04/03 → 04/03 → 04/03 →

Артикул MOOG	КОДЫ OE	ОПИСАНИЕ
VO-SB-2319	7H0407182A	Втулка СЛЕВА / СПРАВА
VO-SB-13719	7H0407182	Втулка СЛЕВА / СПРАВА
VO-WP-2316	7H0407151E, 7H0407151F, 7H0407151G	Треугольный рычаг подвески, СЛЕВА
VO-WP-2317	7H0407152E, 7H0407152F, 7H0407152G	Треугольный рычаг подвески, СПРАВА



Стандартная конструкция



Усиленная конструкция



MOOG предлагает VO-WP-2316/2317 только с установленной втулкой усиленной конструкции, рассчитанной на высокие нагрузки.



Проблема

Указанные выше автомобили Volkswagen Transporter и Multivan используются в самых различных условиях. Они подвергаются различным нагрузкам, на них перевозят грузы разного веса. Втулка горизонтального треугольного рычага независимой подвески передней оси может **подвергаться крайне интенсивным нагрузкам при перевозке тяжелых грузов**, а вследствие этого втулка может преждевременно изнашиваться.



Простые решения

MOOG представляет новую запасную втулку усиленной конструкции (VO-SB-13719) для треугольных рычагов независимой подвески передней оси в дополнение к уже имеющейся в каталоге втулке стандартной конструкции (VO-SB-2319). **Эти втулки являются взаимозаменяемыми**, что позволяет механику принимать гибкое решение по замене втулки в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Для удобства и простоты решения **MOOG предлагает треугольный рычаг независимой подвески в сборе (VO-WP-2316/2317) только с установленной втулкой усиленной конструкции, рассчитанной на высокие нагрузки.**

Совет по установке: MOOG рекомендует заменять втулки и треугольные рычаги независимой подвески **парно**. Если с одной стороны автомобиля установлена более жесткая втулка, чем с другой, то автомобиль будет уводить в сторону при торможении.

PRMMO1503-RU

MAKE IT EASY. MAKE IT

