

Piastrina protettiva per Snodi Sferici Renault

RENAULT

19, Clio II, Thalia, Kangoo I, Megane I, Scenic

RE-BJ-0811 / RE-BJ-4264 / RE-WP-2037 e 2038 /
RE-WP-7032 e 7033

MARCA	MODELLO	Dall'anno → All'anno
RENAULT	19 I 19 II Clio II Thalia Kangoo Megane I Scenic I	01/88 → 12/92 01/91 → 02/97 09/98 → 02/98 → 08/97 → 08/95 → 08/03 09/99 → 08/03

CODICE MOOG	CODICI OE	DESCRIZIONE
RE-BJ-0811	7701468411	Snodo sferico SX/DX
RE-BJ-4264	5450100QAH, 7700783447, 7701462182, 7701468883, 7701472038	Snodo sferico SX/DX
RE-WP-2037	7700430765	Braccio oscillante SX
RE-WP-2038	7700430766	Braccio oscillante DX
RE-WP-7032	7700430832, 7700436303, 7700781035, 7700818052, 7700818054, 7700829842, 770831369, 8200737114, 8200737135	Braccio oscillante DX
RE-WP-7033	7700430831, 7700436302, 7700781034, 7700818051, 7700818053, 7700829841, 770831368, 8200737112, 8200737134	Braccio oscillante SX



Nuovo kit per snodo sferico MOOG con piastrina protettiva in plastica.

La sfida

Lo snodo sferico collega il braccio oscillante all'articolazione di sterzo dell'assieme ruota del veicolo. Il braccio oscillante presenta un intaglio per consentire il serraggio della vite cilindrica a sfera. I bordi dell'intaglio potrebbero danneggiare la sommità del parapolvere dello snodo sferico, con una conseguente riduzione della tenuta.

Danni al parapolvere possono portare all'infiltrazione di acqua o di piccole particelle (ad esempio sabbia) all'interno del corpo del perno sferico con **conseguente corrosione dello snodo sferico**. Risultato: rottura prematura del perno sferico con conseguente necessità di sostituzione dello snodo sferico.

Easy Solutions

MOOG ha introdotto una piastrina protettiva in plastica per questi snodi sferici Renault. **La piastrina fornisce una superficie solida e liscia** che previene i danneggiamenti al parapolvere, **assicurando al tempo stesso una tenuta e una durata maggiori**.

Consiglio utile per l'installazione! Sul lato della piastrina in plastica è fornita una guida per l'installazione. Seguire sempre le indicazioni riportate per montare lo snodo sferico all'interno dell'articolazione di sterzo in modo tale da garantirne il perfetto montaggio.

PRMMO1501-IT

SCEGLI LA SEMPLICITÀ. USA 

